Basic POROCELL szett 3,50 x 7,00 x 1,50m





Kiváló ár-érték arányú Basic POROCELL medence szett 3,50 x 7,00 x 1,50m méretben. Kiváló h?szigetelés, gyors és egyszer? építh?ség otthonába.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:1.435.262 Ft

Ár kedvezménnyel1.130.128 Ft

Fogyasztói ár1.435.262 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 1.130.128 Ft

Kedvezmény

Adó összege 305.135 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQUASHOP

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

Komplett Basic POROCELL polisztirol zsaluköves medence szett 3,50 x 7,00 x 1,50 méteres méretben, kiváló h?szigetel? tulajdonságokkal és stabil szerkezeti felépítéssel.

MEDENCE SZÉLESSÉG 3,50 m	MEDENCE HOSSZÚSÁG 7,00 m	MEDENCE MÉLYSÉG 1,50 m	RENDSZER TÍPUSA POROCELL zsaluk?

Professzionális medenceépítési megoldás a h?szigetelt POROCELL rendszerrel

A Basic POROCELL szett modern, energiatakarékos megoldást kínál a saját otthoni úszómedence kialakításához. A rendszer alapját képez? polisztirol zsaluelemek kiváló h?szigetelést biztosítanak, amely megakadályozza a medencevíz gyors leh?lését, így jelent?sen meghosszabbítható a fürdési szezon.

A zsalukövek bels? üregeibe vasalás elhelyezése után beton kerül betöltésre, ami monolitikus, rendkívül stabil és teherbíró vasbeton szerkezetet eredményez. Ez a technológia garantálja a medencetest hosszú élettartamát, ellenállását a talajnyomással és a fagyhatásokkal szemben.

A csomag minden alapvet? építi?követ tartalmaz a szakszer? kivitelezéshez, megkönnyítve a szakember vagy a precíz építtet? dolgát. A rendszer méretpontos illeszkedése biztosítja a gyors és hatékony falazási folyamatot, el?készítve a terepet a bels? fóliázáshoz és a gépészeti elemek beépítéséhez.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Kiváló h?szigetelés:** A vastag polisztirol falaknak köszönhet?en alacsonyabb a h?veszteség, így a víz lassabban h?l ki.
- **Magas szerkezeti szilárdság:** undefined
- **Gyors és egyszer? szerelhet?ség:** Az elemek kis súlya és pontos illeszkedése megkönnyíti a helyszíni építést.
- **Hosszú élettartam:** A korrózióálló és id?járásálló anyagok garantálják az évtizedes problémamentes használatot.
- **Költséghatékony üzemeltetés:** A jobb h?szigetelés miatt kevesebb energia szükséges a víz f?tésére.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	AQUASHOP Basic POROCELL szett

Porocell medence elem

Gyári cikkszám:	181511
Medence mérete:	3,50 x 7,00 m
Oldalfal magassága:	1,50 m
Szerkezeti anyag:	Magas s?r?ség? expandált polisztirol (EPS)
Alkalmazás:	Földbe süllyeszthet? úszómedence test
Üzemi határértékek:	Földnyomásnak és betonnyomásnak ellenáll
Gyári felszereltség:	POROCELL zsaluelem szett a megadott mérethez

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Flexibilis PVC cs? A medence gépészetének (sz?r?, szivattyú, befúvók) föld alatti csövezéséhez elengedhetetlen a rugalmas és nyomásálló cs?. **Megnézem a kínálatban ?**

Teflon szalag menet tömítéshez A gépészeti idomok, szelepek és csatlakozások cseppmentes, szakszer? tömítéséhez kötelez?en használandó. **Megnézem a kínálatban ?**

Manométer nyomásmér? A homoksz?r? tartály nyomásának folyamatos ellen?rzéséhez szükséges a hatékony medenceforgatás fenntartásához. **Megnézem a kínálatban ?**

? Medencetechnika | Úszómedence rendszerek szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A medence test alá mindig készítsen el?írás szerinti vastagságú, vasalt szerel?beton alapot a süllyedések elkerülése érdekében.
- **Üzemeltetési tanács:** A betonozási fázisban ügyeljen arra, hogy a zsalukövek üregei egyenletesen legyenek kitöltve, elkerülve a légzárványokat.
- **Karbantartási tanács:** A gépészeti csövezést és a szerelvényeket télen fagymentesíteni kell a károsodások megel?zése érdekében.