

Comet T KIT 650 dobozos medencefedés







A COMET A KIT alacsony kosárgörbe ívelés? medencefedés 3mm víztiszta kompakt polikarbonát üvegezéssel.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:2.369.521 Ft

Ár kedvezménnyel1.865.765 Ft

Fogyasztói ár2.369.521 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 1.865.765 Ft

Kedvezmény

Adó összege 503.756 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQUACOMET

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

Prémium kategóriás, dobozos kiszerelés? Comet T KIT 650 teleszkópos medencefedés rendszer precíz gyári kivitelben.

TÍPUS	KIVITEL	MÁRKA	ALKALMAZÁS
Comet T KIT 650	Dobozos medencefedés	AQUACOMET	Medence lefedés ésvédelem

AQUACOMET Comet T KIT 650 dobozos medencefedés szakszer? bemutatása

A Comet T KIT 650 dobozos medencefedés az AQUACOMET prémium min?ség? terméke, amelyet kifejezetten a kültéri medencék biztonságos, esztétikus és h?takarékos lefedésére terveztek. A dobozos kiszerelés teszi lehet?vé a pontos és logisztikailag optimalizált helyszíni szerelést, biztosítva az összes szükséges gyári szerkezeti elemet a stabil és tartós végeredményhez.

A rendszer magas fokú ellenállóságot mutat az id?járási viszontagságokkal, az UV-sugárzással és a medencék környezetében el?forduló párás, vegyszeres leveg?vel szemben. A profilok precíziós tervezése garantálja a könnyed teleszkópos mozgathatóságot, miközben a szerkezet kiemelked? statikai szilárdsággal bír a szél- és hóterhelésekkel szemben is.

A szakszer? telepítés során kiemelt figyelmet kell fordítani a sík, vízszintes alapozásra és a pontos rögzítésre, ami megalapozza a fedés hosszú távú, akadozásmentes m?ködését. Használatával jelent?sen csökkenthet? a medencevíz párolgása, a h?veszteség, valamint a küls? szennyez?dések bejutása, ezáltal mérsékelhet? a vegyszerfelhasználás is.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Gyári dobozos kivitel:** Minden szükséges elem egy helyen a pontos és gyors szerelhet?ség érdekében.
- **Kiváló h?szigetel? hatás:** Megakadályozza a víz éjszakai leh?lését és csökkenti a f?tési költségeket.
- **Biztonságos védelem:** Megakadályozza a gyermekek és háziállatok véletlenszer? medencébe esését.
- **Tartós anyaghasználat:** Id?járásálló, UV-stabil és korrózómentes szerkezeti elemek a hosszú élettartamért.
- **Könny? mozgathatóság:** A precíz görg?rendszernek köszönhet?en egy ember is könnyedén eltolhatja.

Comet A KIT dobozos medencefedés

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	AQUACOMET Comet T KIT 650
Gyári cikkszám:	191065
Termékkategória:	Dobozos medencefedés
Szerkezeti felépítés:	Teleszkópos modulrendszer
Csatlakozási méret:	Egyedi gyári méretcsalád (KIT 650)
Szerkezeti anyagok:	Eloxált alumínium profilok, polikarbonát betét
Üzemi határértékek:	Kültéri, UV- és fagyálló kivitel
Gyári felszereltség:	Alumínium profilok, polikarbonát panelek, rögzít?k, vasalatok

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Alumínium futósín hosszabbítás A medencefedés teljes feltolásához és a medence teljes szabaddá tételéhez a medencén túli sínmeghosszabbítás elengedhetetlen. **Megnézem a kínálatban ?**

Rozsdamentes rögzít? d?bel készlet A futósínek terhelésálló és stabil betonhoz vagy burkolathoz történ? rögzítéséhez speciális, korrózióálló d?belek szükségesek. **Megnézem a kínálatban ?**

Polikarbonát tisztító és ápolószer A fedés áttetsz?ségének és UV-védelmének meg?rzéséhez speciális, a m?anyagot nem károsító tisztítószer alkalmazása javasolt. **Megnézem a kínálatban ?**

? Medencetechnika szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A futósínek telepítése el?tt lényeges a tökéletesen vízszintes és derékszög? alap kialakítása, mert ez határozza meg a fedés könny? gördülését.
- **Üzemeltetési tanács:** Er?s szélben mindig rögzítse a fedést a gyári viharzáró reteszekkel, hogy elkerülje a szerkezet elmozdulását vagy sérülését.
- **Karbantartási tanács:** Id?szakosan tisztítsa meg a futósíneket a lerakódott falevelekt?l és homoktól, hogy a görg?k akadálytalanul tudjanak mozogni.