Elviq Standard RO berendezés fekete színben, betétekkel, csapteleppel



Az ELVIQ víztisztítók molekuláris szinten sz?rnek, a szennyez?dések akár 95–99%-át eltávolítva.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:168.000 Ft

Ár kedvezménnyel132.283 Ft

Fogyasztói ár168.000 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 132.283 Ft

Kedvezmény

Adó összege 35.717 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóEuro-Clear

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

Prémium kategóriás, 5lépcs?s fordított ozmózis (RO) víztisztító berendezés modern fekete kivitelben, komplett sz?r?betét-készlettel és design csaptelepp

TECHNOLÓGIA	LÉPCS?K SZÁMA	DESIGN	TARTOZÉK
Fordított ozmózis (RO)	5 fokozatú sz?rés	Modern fekete burkolat	Csaptelep és betétek

Elviq Standard RO berendezés fekete színben: Professzionális vízkezelés otthonában

Az Elviq Standard RO berendezés a legmagasabb szint? víztisztítási technológiát, a fordított ozmózist (Reverse Osmosis) alkalmazza, amely féligáteresz? membrán segítségével távolítja el a csapvízb?l a fizikai, vegyi és mikrobiológiai szennyez?dések csaknem 99 százalékát. Az 5 lépcs?s sz?rési folyamat garantálja a tökéletesen tiszta, szagtalan és kiváló íz? ivóvizet, amely közvetlenül a mellékelt esztétikus csaptelepen keresztül vételezhet?.

A berendezés hidraulikai rendszere zárt, nyomásálló konstrukció, amely megbízhatóan m?ködik a házi vízhálózat szokásos üzemi nyomásán. A többlépcs?s el?sz?rés (üledék- és aktívszén sz?r?k) megvédi a finom pórusú RO membránt a lebeg?anyagoktól és a klórtól, ezáltal biztosítva a membrán hosszú élettartamát és

folyamatosan magas hatásfokát. Az utószensz?r? pedig optimalizálja a víz ízét a fogyasztás el?tt.

A kompakt, elegáns fekete burkolat nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem védi a bels? szerelvényeket és a víztároló tartályt is a küls? fizikai hatásoktól. Telepítése a konyhai mosogató alá, a hálózati hidegvizes csatlakozásra és a szennyvízcsatornára történik a mellékelt gyorscsatlakozós idomok segítségével, szakszer? bekötése pedig évekre garantálja a palackozott víz min?ségét háztartásában.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Komplex 5 lépcs?s sz?réstechnológia:** A mechanikai el?sz?rés, az aktívszén tisztítás és a nagyteljesítmény? ozmózis membrán kombinációja eltávolítja a nehézfémeket, a klórt, a gyógyszermaradványokat és a mikrom?anyagokat.
- **Prémium fekete design kivitel:** A modern konyhai enteri?rökhöz illeszked?, esztétikus fekete burkolat védi a gépészetet és diszkréten rejt?zik el a konyhaszekrény vagy mosogató alatti térben.
- **Teljes kör? gyári tartozékcsomag:** A csomag tartalmazza az összes szükséges sz?r?betétet, a dedikált formatervezett csaptelepet és a bekötéshez szükséges szerelési segédanyagokat.
- **Kiváló hidraulikai hatásfok:** A pontosan méretezett áramlási utak és az optimális membrán-átereszt? képesség biztosítja a folyamatos és stabil tiszta víz hozamot a háztartási célokra.
- **Hosszú távú üzemi megbízhatóság:** A min?ségi alapanyagokból gyártott sz?r?házak és a korróziómentes szerelvények garantálják a szivárgásmentes, éveken át tartó üzembiztos m?ködést.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	Elviq Standard RO Fekete
Gyári cikkszám:	EQ-RO-S-B
F? m?szaki adat 1:	5 fokozatú fordított ozmózis rendszer
F? m?szaki adat 2:	euro-Clear technológia
Csatlakozási méret:	1/4 collos gyorscsatlakozók
Szerkezeti anyagok:	Élelmiszeripari m?anyag, fém tartály
Üzemi határértékek:	Nyomás: 3-6 bar, H?mérséklet: 5-38 C
Gyári felszereltség:	Sz?r?betét szett, csaptelep, tartály, szerelékek

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Teflon szalag A menetes csatlakozások, mint például a hálózati vízcsatlakozó adapter tökéletes, cseppmentes tömítéséhez elengedhetetlen. **Megnézem a kínálatban ?**

Flexibilis cs? A meglév? sarokszelep és a víztisztító adapter közötti biztonságos és hajlékony összeköttetés megteremtéséhez. **Megnézem a kínálatban ?**

Vízsz?r? A betápláló ágra épített extra el?sz?r? megvédi a rendszert a hálózati iszaptól és durvább lebeg? szennyez?désekt?l. **Megnézem a kínálatban ?**

? Sz?réstechnika szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A beszerelés során gy?z?djön meg arról, hogy a szennyvízcs? bilincsét a szifon esése el?tt fúrja meg, a gravitációs elfolyás biztosítása érdekében.
- **Üzemeltetési tanács:** Az els? üzembe helyezéskor a tartályban lév? els? 1-2 adag tisztított vizet a membrán impregnáló anyagának eltávolítása miatt engedje ki és öntse ki.
- **Karbantartási tanács:** Az el?sz?r? betéteket 6 havonta, míg az utószensz?r?t és a membránt évi 1 alkalommal javasolt cserélni a higiénikus vízmin?ség meg?rzése érdekében.