Pro POROCELL szett 3,50 x 7,00 x 1,50m





Prémium min?ség? Pro POROCELL medence szett 3,50 x 7,00 x 1,50m méretben. Meger?sített szerkezet, professzionális h?szigetelés és maximális tartósság.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:1.626.798 Ft

Ár kedvezménnyel1.280.943 Ft

Fogyasztói ár1.626.798 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 1.280.943 Ft

Kedvezmény

Adó összege 345.855 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQUASHOP

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

Magas min?ség?, h?szigetelt falazóelemekb?l álló szerelhet? medence szett teljes kör? gépészeti el?készítéssel.

MEDENCE MÉRETE	MEDENCE MÉLYSÉGE	TECHNOLÓGIA	ALKALMAZÁS
3,50 x 7,00 m	1,50 m	POROCELL h?szigetelt falazóelem	Süllyesztett építés? medence

Professzionális medenceépítés a POROCELL technológiával

A Pro POROCELL szett modern, energiatakarékos megoldást nyújt a saját otthoni úszómedence kialakításához. A rendszer alapját képez? nagy s?r?ség? h?szigetel? falazóelemek nemcsak a medence statikai vázát adják, hanem kiváló h?szigetel? képességüknek köszönhet?en hatékonyan csökkentik a víz h?lési sebességét, jelent?s energiamegtakarítást biztosítva a f?tési szezonban.

A 3,5x7 méteres alapterület?, 1,5 méter mély medence ideális teret biztosít a szabadid?s úszáshoz és a családi kikapcsolódáshoz. A precízen illeszked? elemek gyors és pontos építési folyamatot tesznek lehet?vé, minimalizálva a helyszíni munkaid?t és az eseti hibalehet?ségeket a szerelési fázisban.

A szakszer? beépítéshez elengedhetetlen az alaplemez pontos vízszintezése, valamint a gépészeti elemek – mint a szkimmer, a befúvók és a fenékürít? – precíz elhelyezése a falazás során. A szerkezet bels? felülete sima és homogén, amely tökéletes alapot biztosít a bélésfóliázáshoz vagy a speciális medencebevonatok felhordásához.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Kiváló h?szigetelés:** A POROCELL anyagösszetétel csökkenti a h?veszteséget, így hosszabb ideig élvezhet? a kellemes vízhmérséklet.
- **Gyors szerelhet?ség:** Az interlocking (egymásba kapcsolódó) elemek megkönnyítik a falazást és pontos derékszög? sarkokat biztosítanak.
- **Optimális méret:** A 3,5x7 méteres felület és a másfél méteres mélység kényelmes úszóteret garantál.
- **Magas stabilitás:** A vasalt betonmaggal kitöltött zsaluelemek rendkívül szilárd és teherbíró szerkezetet alkotnak.
- **Rugalmas gépészet:** A rendszer kompatibilis a piacon elérhet? legtöbb sz?rési és vízforgatási technológiával.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	Pro POROCELL szett
Gyári cikkszám:	181512
Medence hossza:	7,00 m
Medence szélessége:	3,50 m
Medence mélysége:	1,50 m
Szerkezeti anyagok:	EPS / Nagy s?r?ség? h?szigetel? zsaluelem
Alkalmazási terület:	Földbe süllyesztett kültéri medencék
Csomag tartalma:	POROCELL falazóelemek és alapvet? gépészeti csomag

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Flexibilis cs? d50 mm A gépészeti elemek (szkimmer, befúvók, sz?r?m?) föld alatti összekötésére szolgáló nyomásálló m?anyag cs?. **Megnézem a kínálatban ?**

PVC tisztító és ragasztó szett A gépészeti idomok, csövek és szelepek oldószeres, vízálló és nyomásálló rögzítéséhez elengedhetetlen. **Megnézem a kínálatban ?**

Manométer homoksz?r?höz A vízforgató sz?r?rendszer nyomásértékeinek folyamatos ellen?rzésére szolgál a hatékony tisztítás érdekében. **Megnézem a kínálatban ?**

? Medencetechnika és Gépészet szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Alapozási követelmény:** A medence alá minden esetben készítsen minimum 15-20 cm vastag, vasalt szerel?beton alapot a süllyedések elkerülése érdekében.
- **Betonozási ütemezés:** A POROCELL zsaluelemeket fokozatosan, egyszerre maximum 3-4 sor magasságban szabad betonnal kitölteni a deformációk megel?zése végett.
- **Téli fagyvédelem:** A medence téliesítése során a gépészetet vízteleníteni kell, a medence vízszintjét pedig a befúvók szintje alá kell engedni.