Standard 4 pályás sín





Eloxált alumínium profil, 14 mm magas sínpálya.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:22.917 Ft

Ár kedvezménnyel18.045 Ft

Fogyasztói ár22.917 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 18.045 Ft

Kedvezmény

Adó összege 4.872 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQUACOMET

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

Megbízható min?ség?, korrózióálló Standard 4 pályás sín AQUACOMET medencefedésekhez a stabil és precíz pályavezetésért.

KOMPATIBILITÁS	PÁLYÁK SZÁMA	ALAPANYAG	GYÁRI CIKKSZÁM
AQUACOMET Standard	4 pályás kivitel	Eloxált alumínium	195534

AQUACOMET Standard 4 pályás sín medencefedésekhez

Az AQUACOMET Standard 4 pályás sín kifejezetten a nagyméret?, több elemb?l álló teleszkópos medencefedések biztonságos és könny? mozgatására lett tervezve. A precíziós gyártástechnológia biztosítja, hogy a fedés elemei akadálymentesen, szorulásmentesen fussanak egymáson.

A szerkezet prémium min?ség?, eloxált alumíniumból készült, amely kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak, a medencevíz fert?tlenítésére használt vegyszereknek (klór, só) és a legszélsőségesebb id?járási hatásoknak is. A felületkezelés megakadályozza az oxidációt és hosszú távon meg?rzi esztétikai megjelenését.

A sín szakszer? lerakása és rögzítése elengedhetetlen a medencefedés hosszú távú, hibátlan m?ködéséhez. A sínszerkezetet stabil, sík beton, k? vagy faburkolatra kell rögzíteni a gyári rögzítési pontok betartásával, biztosítva a tökéletes vízelvezetést és a görg?k akadálymentes futását.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Gyári kompatibilitás:** Pontosan illeszkedik az AQUACOMET Standard rendszer? medencefedésekhez.
- **Magas korrózióállóság:** Az eloxált alumínium felület ellenáll a vegyszereknek és az id?járásnak.
- **Könny? mozgatás:** A precíz sínprofil minimálisra csökkenti a súrlódást a görg?k alatt.
- **Hosszú élettartam:** Masszív, terhelhet? szerkezet, amely évtizedekig biztosítja a fedés futását.
- **Esztétikus megjelenés:** Diszkrét, alacsony profilú kialakítás, amely harmonizál a környezettel.

Standard 4 pályás sín

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	AQUACOMET Standard 4 pályás sín
Gyári cikkszám:	195534
Alkalmazási terület:	Teleszkópos medencefedések
Pályák száma:	4 db futópálya
Csatlakozási méret:	Gyári standard méret
Szerkezeti anyagok:	Prémium eloxált alumínium
Üzemi határértékek:	Id?járás- és vegyszerálló kivitel
Gyári felszereltség:	Sínprofil szerelési segédanyagok nélkül

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Rozsdamentes rögzít? d?bel készlet A sínszerkezet betonhoz vagy burkolathoz való stabil, elmozdulásmentes rögzítéséhez elengedhetetlen a korrózióálló dübel. **Megnézem a kínálatban ?**

Szilikon tömít?anyag A sín végeinek lezárásához és a nedvesség alóli szigeteléshez szükséges a tartósan rugalmas tömítés. **Megnézem a kínálatban ?**

Flexibilis tisztító kefe A 4 pályás sín profiljainak rendszeres tisztántartásához kell, hogy a szennyez?dések ne akadályozzák a görg?ket. **Megnézem a kínálatban ?**

? Medencetechnika és tartozékok szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A sín lerakása el?tt gy?z?djön meg arról, hogy az aljzat teljesen sík, szilárd és teherbíró, mert az egyenetlenségek szorulást okozhatnak a fedésben.
- **Üzemeltetési tanács:** Rendszeresen ellen?rizze és tisztítsa meg a sínprofilokat a levelekt?l, homoktól és egyéb törmelékekt?l a könnyed gurulás érdekében.
- **Karbantartási tanács:** Évente ellen?rizze a rögzít?elemek feszességét, és szükség esetén végezzen vegyszermentes tisztítást az alumínium felületen.