Standard 5 pályás sín





Eloxált alumínium profil, 14 mm magas sínpálya.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:29.358 Ft

Ár kedvezménnyel23.116 Ft

Fogyasztói ár29.358 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 23.116 Ft

Kedvezmény

Adó összege 6.241 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQUACOMET

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

AQUACOMET Standard 5 pályás sín medencefedések biztonságos és pontos mozgatásához.

GYÁRTÓ AQUACOMET	KIVITEL Standard 5 pályás	ALKALMAZÁS Medencefedés sínpálya	ANYAGMIN?SÉG Eloxált alumínium

AQUACOMET Standard 5 pályás sín a stabil és tartós medencefedésért

Az AQUACOMET Standard 5 pályás sín kifejezetten arra lett tervezve, hogy biztosítsa a több elemb?l álló medencefedések pontos, párhuzamos és könnyed mozgatását. A sínrendszer kialakítása garantálja, hogy a fedés elemei stabilan fusson a megadott pályán, elkerülve a beszorulást vagy az oldalirányú elmozdulást.

A prémium min?ség? eloxált alumínium alapanyag kiválóan ellenáll a medence környékén gyakran el?forduló agresszív vegyi hatásoknak, a klóros párának és az UV-sugárzásnak. A profil kialakítása optimális teherbírást biztosít a szerkezeti terhekkel szemben, miközben esztétikusan illeszkedik a burkolt felületekhez.

A szakszer? beépítés elengedhetetlen a sínpálya hosszú távú hibátlan m?ködéséhez. A rögzítést sík, teherbíró alapzatra kell elvégezni, biztosítva a tökéletes vízszintezést, ami el?feltétele a fedés akadálymentes gurulásának és a mechanikai alkatrészek kímélésének.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Pontos illeszkedés:** A gyári AQUACOMET technológia garantálja a tökéletes méretpontosságot és a görg?k akadálymentes futását.
- **Magas korrózióállóság:** Az eloxált alumínium felületkezelés ellenáll a nedvességnek és a medencetérben lév? vegyszereknek.
- **Nagy teherbírás:** A profil keresztmetszete ellenáll a mechanikai terhelésnek és a h?ingadozás miatti h?tágulásnak.
- **Hosszú élettartam:** Id?járásálló kialakításának köszönhet?en évtizedekig meg?rzi szerkezeti integritását.
- **Biztonságos kialakítás:** Lecsapolt és lekerekített élek a biztonságos mezítlábas használat érdekében a medence mellett.

Standard 5 pályás sín

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	AQUACOMET Standard 5 pályás sín
Gyári cikkszám:	195535
Alkalmazási terület:	Medencefedések vezetéséhez
Pályák száma:	5 db
Csatlakozási méret:	Gyári szabvány profil
Szerkezeti anyagok:	Alumínium ötvözet, eloxált felülettel
Üzemi határértékek:	Id?járás- és UV-álló kivitel
Gyári felszereltség:	Sínprofil szerelési segédanyagok nélkül

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Rozsdamentes rögzít? d?bel szett A sínpálya beton aljzathoz történ? stabil, korrózióálló rögzítéséhez elengedhetetlen a megfelel? min?ség? d?bel és csavar. **Megnézem a kínálatban ?**

Sínvégzáró elem Megakadályozza a szennyez?dések bejutását a sínpálya kamráiba és esztétikus lezárást biztosít. **Megnézem a kínálatban ?**

Aljzatkiegyenlít? tömít?anyag A sín alatti hézagok kitöltésére és a talajvíz alóli szigetelésre szolgál a tartós telepítés érdekében. **Megnézem a kínálatban ?**

? Medencetechnika szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Beépítési tanács:** A sín lerakása el?tt ellen?rizze az aljzat tökéletes vízszintjét, mert az eltérések akadályozhatják a fedés könny? mozgatását.
- **Üzemeltetési tanács:** Rendszeresen tisztítsa ki a sínpálya vájatait a levelekt?l, homoktól és egyéb szennyez?désekt?l a gördülés megkönnyítése érdekében.
- **Karbantartási tanács:** Évente egyszer ellen?rizze a rögzít?csavarok meghúzását, és szükség esetén végezzen tisztítást az eloxált felületen.